

ROOX/DELICAMINI/eK スペース専用 ナビ・DA 取付ブラケット 取付説明書

2026.2.24 更新

この度は商品のお買い上げ誠にありがとうございます。

取扱における注意事項・説明を御理解の上、正しくお使いいただき末永くご使用いただくと幸いです。

商品には万全を期しておりますが、不良品、汚損、商品間違い等ございましたらお取り換えさせていただきますのでお気軽にお申し付けください。

商品内容



メインブラケット L&R



サポートブラケット L&R



オーディオハーネス



アクセサリハーネス



ラジオハーネス



M6 ネジ 2個
M5 ボルト&ナット各2

フェイスパネル KIT は別取説に記載

ハーネスセットにのみ同梱品

- ・バックカメラ変換ケーブル
- ・データシステム STR445

注意事項及びお願い

- ・年式や車両グレード等により構造が異なる場合があります。整備要領書を参考に作業を行ってください
- ・作業可能な安全な場所に駐車しバッテリーのマイナスを外してから作業を行って下さい
- ・取付けに辺りハーネス類を取り外す際は無理に引っ張らず断線しない様に注意して外して下さい
- ・当社商品の取付けや装着に起因する車両破損や故障・事故等は一切当社では責任を負えませんのでご了承下さい

取付方法は動画にて You Tube でご案内しております。右側 QR コードや URL からアクセスして取付説明動画を参考に装着をお願い致します。

取付方法概略

1. 車両からナビパネルを外します
2. ナビパネルにフェイスパネルを装着します (2DIN(W)/1DIN 用のみ)
3. ナビ本体にメインブラケットとサポートブラケットを装着します
 - ・サポートブラケットは仮締めにします
4. 車両側ハーネス類と接続してナビブラケットを車両に装着します
5. 目隠し付きパネルを仮付けして筐体位置の左右上下の調整してからナビ本体を取付け & フェイスパネルを装着します (2DIN(W)/1DIN 用のみ)
6. サポートブラケットの M6 ネジ・M5 ボルトの順にナビ筐体に押しながら固定します
7. 逆の手順でパネル類を元に戻して装着完了です

お疲れ様でした

当説明書に掲載されている全ての画像・文章・情報等は著作権により保護されております。
当社の許可なく内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・アップロードすることを固く禁じます。



取説 & 動画リンク

<https://jusby.co.jp/i/roox-delicamini/>



動画で装着方法をご確認ください

商品や装着方法でご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい

Jusby

株式会社ジャスビー
静岡県富士市宮島368-7
0545-30-7411 info@jusby.co.jp



お問合せ対応用 LINE
LINE ID @731dmpz
アカウント名: ジャスビー